

Univerzální řadová svorka OTL 16-1xAl/Cu 1,5-16mm² 1000V černá

SKU	MAA1016S10
EAN	4744397013774
Barevný odstín	Černá
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	1,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	16
Vstupní vodič min. (mm ²)	1,5
Vstupní vodič max. (mm ²)	16
Výstupní vodič min. (mm ²)	1,5
Výstupní vodič max. (mm ²)	16
Počet připojovacích míst	2
Jmenovitý proud (A)	82 (Cu) / 75 (Al)
Jmenovité napětí (V)	1000 AC / 1500 DC
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN
Šířka (mm)	13,5
Délka (mm)	45
Výška (mm)	39,5
Hmotnost (g)	15
Šroub, inbus	Hex 4
Utahovací moment (Nm)	1,5 Nm (1,5 - 6 mm ²) 7 Nm (10 - 16 mm ²)
Stupeň krytí	IP20



Certifikace	EN 61238-1; EN60947-7-1
Klasifikace hořlavosti	UL94 V0
Celní kód CN8	85369010
Balení (ks)	30