

Univerzální řadová svorka OTL 240 1xAl/Cu 35-240mm² 1000V modrá

SKU	MAA1240B10
EAN	4744397013989
Barevný odstín	Modrá
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	35
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	240
Vstupní vodič min. (mm ²)	35
Vstupní vodič max. (mm ²)	240
Výstupní vodič min. (mm ²)	35
Výstupní vodič max. (mm ²)	240
Počet připojovacích míst	2
Jmenovitý proud (A)	425 (Cu) / 380 (Al)
Jmenovité napětí (V)	1000 AC / 1500 DC
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub
Šířka (mm)	37
Délka (mm)	106
Výška (mm)	65
Hmotnost (g)	195
Šroub, inbus	Hex 8
Utahovací moment (Nm)	26 Nm (35 - 120 mm ²) 46 Nm (150 - 240 mm ²)
Stupeň krytí	IP20



Certifikace	EN 61238-1; EN60947-7-1
Klasifikace hořlavosti	UL94 V0
Celní kód CN8	85369010
Balení (ks)	3