

## Univerzální řadová svorka OTL 35-2xAl/Cu 2,5-35mm<sup>2</sup> 1000V modrá

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| SKU                                             | MAA2035B10                                                       |
| EAN                                             | 4744397014047                                                    |
| Barevný odstín                                  | Modrá                                                            |
| Materiál vodiče                                 | Al/Cu                                                            |
| Rozsah upínaných vodičů min. (mm <sup>2</sup> ) | 2,5                                                              |
| Rozsah upínaných vodičů max. (mm <sup>2</sup> ) | 35                                                               |
| Vstupní vodič min. (mm <sup>2</sup> )           | 2,5                                                              |
| Vstupní vodič max. (mm <sup>2</sup> )           | 35                                                               |
| Výstupní vodič min. (mm <sup>2</sup> )          | 2,5                                                              |
| Výstupní vodič max. (mm <sup>2</sup> )          | 35                                                               |
| Počet připojovacích míst                        | 4                                                                |
| Jmenovitý proud (A)                             | 135 (Cu) / 120 (Al)                                              |
| Jmenovité napětí (V)                            | 1000 AC / 1500 DC                                                |
| Provozní teplota (°C)                           | 80                                                               |
| Materiál                                        | Pocínovaný hliník, polyamid PA6                                  |
| Způsob uchycení                                 | Lišta DIN                                                        |
| Šířka (mm)                                      | 27                                                               |
| Délka (mm)                                      | 46                                                               |
| Výška (mm)                                      | 40                                                               |
| Hmotnost (g)                                    | 44                                                               |
| Šroub, inbus                                    | Hex 4                                                            |
| Utahovací moment (Nm)                           | 3 Nm (2,5 - 16 mm <sup>2</sup> ) 6 Nm (25 - 35 mm <sup>2</sup> ) |
| Stupeň krytí                                    | IP20                                                             |



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Certifikace</b>            | EN 61238-1; EN60947-7-1 |
| <b>Klasifikace hořlavosti</b> | UL94 V0                 |
| <b>Celní kód CN8</b>          | 85369010                |
| <b>Balení (ks)</b>            | 18                      |