Univerzální řadová svorka OTL 50-2xAl/Cu 1,5-50mm² 1000V šedá

SKU	MAA2050A10
EAN	4744397014061
Barevný odstín	Šedá
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm²)	1,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm²)	50
Vstupní vodič min. (mm²)	1,5
Vstupní vodič max. (mm²)	50
Výstupní vodič min. (mm²)	1,5
Výstupní vodič max. (mm²)	50
Počet připojovacích míst	4
Jmenovitý proud (A)	320 (Cu) / 290 (Al)
Jmenovité napětí (V)	1000 AC / 1500 DC
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN
Šířka (mm)	30
Délka (mm)	49
Výška (mm)	43
Hmotnost (g)	90
Šroub, inbus	Hex 5
Utahovací moment (Nm)	1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm²)5 Nm (4 - 10 mm²)10 Nm (16 - 50 mm²)
Stupeň krytí	IP20



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Tel.: +372 6041 423
E-post: morek@morek.eu
Reg. Nr: 11013247

Certifikace	EN 61238-1; EN60947-7-1
Klasifikace hořlavosti	UL94 V0
Celní kód CN8	85369010
Balení (ks)	15

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Tel.: +372 6041 423
E-post: morek@morek.eu
Reg. Nr: 11013247