

Univerzální řadová svorka OTL 95-2xAl/Cu 6-95mm² 1000V červená

SKU	MAA2095R10
EAN	4744397014153
Barevný odstín	Červená
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	6
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	95
Vstupní vodič min. (mm ²)	6
Vstupní vodič max. (mm ²)	95
Výstupní vodič min. (mm ²)	6
Výstupní vodič max. (mm ²)	95
Počet připojovacích míst	4
Jmenovitý proud (A)	245 (Cu) / 220 (Al)
Jmenovité napětí (V)	1000 AC / 1500 DC
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub
Šířka (mm)	42
Délka (mm)	84
Výška (mm)	51
Hmotnost (g)	125
Šroub, inbus	Hex 6
Utahovací moment (Nm)	12 Nm (6 - 25 mm ²) 22 Nm (35 - 95 mm ²)
Stupeň krytí	IP20



Certifikace	EN 61238-1; EN60947-7-1
Klasifikace hořlavosti	UL94 V0
Celní kód CN8	85369010
Balení (ks)	15