

Univerzální řadová svorka OTL 150-2xAl/Cu 25-150mm² 1000V modrá

SKU	MAA2150B10
EAN	4744397014207
Barevný odstín	Modrá
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	25
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	150
Vstupní vodič min. (mm ²)	25
Vstupní vodič max. (mm ²)	150
Výstupní vodič min. (mm ²)	25
Výstupní vodič max. (mm ²)	150
Počet připojovacích míst	4
Jmenovitý proud (A)	320 (Cu) / 290 (Al)
Jmenovité napětí (V)	1000 AC / 1500 DC
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub
Šířka (mm)	51
Délka (mm)	84
Výška (mm)	54
Hmotnost (g)	170
Šroub, inbus	Hex 6
Utahovací moment (Nm)	14 Nm (25 - 50 mm ²) 30 Nm (70 - 150 mm ²)
Stupeň krytí	IP20



Certifikace	EN 61238-1; EN60947-7-1
Klasifikace hořlavosti	UL94 V0
Celní kód CN8	85369010
Balení (ks)	5