

## Univerzální řadová svorka OTL 95-3xAl/Cu 6-95mm<sup>2</sup> 1000V modrá

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| SKU                                             | MAA3095B10                                                       |
| EAN                                             | 4744397014320                                                    |
| Barevný odstín                                  | Modrá                                                            |
| Materiál vodiče                                 | Al/Cu                                                            |
| Rozsah upínaných vodičů min. (mm <sup>2</sup> ) | 6                                                                |
| Rozsah upínaných vodičů max. (mm <sup>2</sup> ) | 95                                                               |
| Vstupní vodič min. (mm <sup>2</sup> )           | 6                                                                |
| Vstupní vodič max. (mm <sup>2</sup> )           | 95                                                               |
| Výstupní vodič min. (mm <sup>2</sup> )          | 6                                                                |
| Výstupní vodič max. (mm <sup>2</sup> )          | 95                                                               |
| Počet připojovacích míst                        | 6                                                                |
| Jmenovitý proud (A)                             | 245 (Cu) / 220 (Al)                                              |
| Jmenovité napětí (V)                            | 1000 AC / 1500 DC                                                |
| Provozní teplota (°C)                           | 80                                                               |
| Materiál                                        | Pocínovaný hliník, polyamid PA6                                  |
| Způsob uchycení                                 | Lišta DIN, šroub                                                 |
| Šířka (mm)                                      | 59                                                               |
| Délka (mm)                                      | 84                                                               |
| Výška (mm)                                      | 51                                                               |
| Hmotnost (g)                                    | 178                                                              |
| Šroub, inbus                                    | Hex 6                                                            |
| Utahovací moment (Nm)                           | 12 Nm (6 - 25 mm <sup>2</sup> ) 22 Nm (35 - 95 mm <sup>2</sup> ) |
| Stupeň krytí                                    | IP20                                                             |



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Certifikace</b>            | EN 61238-1; EN60947-7-1 |
| <b>Klasifikace hořlavosti</b> | UL94 V0                 |
| <b>Celní kód CN8</b>          | 85369010                |
| <b>Balení (ks)</b>            | 6                       |