

Univerzální řadová svorka OTL 35-5x(5pól.) 5xAl/Cu 2,5-35mm² 1000V šedá, modrá, zel/žlutá

SKU	MAA5035A10
EAN	4744397014399
Barevný odstín	Šedá, modrá, žluto-zelená
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	2,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	35
Vstupní vodič min. (mm ²)	2,5
Vstupní vodič max. (mm ²)	35
Výstupní vodič min. (mm ²)	2,5
Výstupní vodič max. (mm ²)	35
Počet připojovacích míst	10
Jmenovitý proud (A)	135 (Cu) / 120 (Al)
Jmenovité napětí (V)	1000 AC / 1500 DC
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub
Šířka (mm)	79
Délka (mm)	65
Výška (mm)	40
Hmotnost (g)	120
Šroub, inbus	Hex 4
Utahovací moment (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²)



Stupeň krytí	IP20
Certifikace	EN 61238-1; EN60947-7-1
Klasifikace hořlavosti	UL94 V0
Celní kód CN8	85369010
Balení (ks)	10