

Distribuční blok OJL 200A, vstup 1xAl/Cu70mm², výstup 6x16mm² modrý

SKU	MAB1201B10
EAN	4744397018861
Barevný odstín	Modrá
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	2,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	70
Vstupní vodič min. (mm ²)	1 x 10
Vstupní vodič max. (mm ²)	1 x 70
Výstupní vodič min. (mm ²)	6 x 2,5
Výstupní vodič max. (mm ²)	6 x 16
Počet připojovacích míst	7
Jmenovitý proud (A)	200 (Cu) / 160 (Al)
Jmenovité napětí (V)	1000
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub
Šířka (mm)	32,4
Délka (mm)	75,8
Výška (mm)	46
Hmotnost (g)	84
Šroub, inbus	Hex 3 / 5
Utahovací moment (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²) 10 Nm (50 - 70 mm ²)
Stupeň krytí	IP20



Certifikace	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009
Celní kód CN8	85369010
Balení (ks)	24