Redukční svorka SR 95M (konektor uprostřed) - měřící

SKU	MAC9501A10
EAN	4744397018250
Barevný odstín	Šedá
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm^2)	16
Rozsah upínaných vodičů max. (mm^2)	95
Vstupní vodič min. (mm^2)	16
Vstupní vodič max. (mm^2)	95
Počet připojovacích míst	1
Jmenovitý proud (A)	230 (Cu) / 180 (Al)
Jmenovité napětí (V)	690
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Zařízení
Šířka (mm)	23,4
Délka (mm)	67,8
Výška (mm)	51
Hmotnost (g)	56
Šroub, inbus	Hex 6
Utahovací moment (Nm)	12 Nm (16 - 50 mm^2) 20 Nm (70 - 95 mm^2)
Stupeň krytí	IP20
Certifikace	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009
Celní kód CN8	85369001



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Tel.: +372 6041 423
E-post: morek@morek.eu
Reg. Nr: 11013247

Balení (ks)	30

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Tel.: +372 6041 423
E-post: morek@morek.eu
Reg. Nr: 11013247