Rozbočovací můstek A7, šedý (7x16mm2) IP20

SKU	MAD1007A15
EAN	4744397018601
Barevný odstín	Šedá
Materiál vodiče	Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm^2)	1,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm^2)	16
Vstupní vodič min. (mm^2)	1,5
Vstupní vodič max. (mm^2)	16
Výstupní vodič min. (mm^2)	1,5
Výstupní vodič max. (mm^2)	16
Počet připojovacích míst	7
Jmenovitý proud (A)	63
Jmenovité napětí (V)	690
Zkratová odolnost (kA/1s)	4,2 kA/1 s
Max. zkratový proud	Icw=4,2 kA/1 s
Jmenovité rázové napětí (kV)	8
Provozní teplota (°C)	85
Materiál	Mosaz, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN
Šířka (mm)	14
Délka (mm)	53
Výška (mm)	32
Hmotnost (g)	28



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Tel.: +372 6041 423
E-post: morek@morek.eu
Reg. Nr: 11013247

Utahovací moment (Nm)	2,5 Nm
Stupeň krytí	IP20
Certifikace	EN 60998-1, EN 60998-2-1
Klasifikace hořlavosti	UL94 V2
Celní kód CN8	85369001
Balení (ks)	10

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Tel.: +372 6041 423
E-post: morek@morek.eu
Reg. Nr: 11013247