


Rozbočovací můstek N15, modrý (15x16mm²) IP20

SKU	MAD1015N15
EAN	4744397015136
Barevný odstín	Modrá
Materiál vodiče	Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	1,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	16
Vstupní vodič min. (mm ²)	1,5
Vstupní vodič max. (mm ²)	16
Výstupní vodič min. (mm ²)	1,5
Výstupní vodič max. (mm ²)	16
Počet připojovacích míst	15
Jmenovitý proud (A)	63
Jmenovité napětí (V)	690
Zkratová odolnost (kA/1s)	4,2 kA/1 s
Max. zkratový proud	I _{cw} =4,2 kA/1 s
Jmenovité rázové napětí (kV)	8
Provozní teplota (°C)	85
Materiál	Mosaz, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN
Šířka (mm)	14
Délka (mm)	107
Výška (mm)	32
Hmotnost (g)	57



Utahovací moment (Nm)	2,5 Nm
Stupeň krytí	IP20
Certifikace	EN 60998-1, EN 60998-2-1
Klasifikace hořlavosti	UL94 V2
Celní kód CN8	85369001
Balení (ks)	10