

Rozbočovací můstek N6H-2, modrý, 2P, 6x16mm² IP20

SKU	MAD2006N15
EAN	4744397018625
Barevný odstín	Modrá
Materiál vodiče	Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	2,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	25
Vstupní vodič min. (mm ²)	1,5
Vstupní vodič max. (mm ²)	25
Výstupní vodič min. (mm ²)	1,5
Výstupní vodič max. (mm ²)	25
Počet připojovacích míst	12
Jmenovitý proud (A)	63
Jmenovité napětí (V)	500
Zkratová odolnost (kA/1s)	4,2 kA/1 s
Max. zkratový proud	I _{cw} =4,2 kA/1 s
Jmenovité rázové napětí (kV)	8
Provozní teplota (°C)	85
Materiál	Mosaz, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN
Šířka (mm)	27
Délka (mm)	53
Výška (mm)	38
Hmotnost (g)	88



Utahovací moment (Nm)	2,5 Nm
Stupeň krytí	IP20
Certifikace	EN 60998-1, EN 60998-2-1
Klasifikace hořlavosti	UL94 V2
Celní kód CN8	85369010
Balení (ks)	10