Bimetalová sběrnicová svorka MAE-H 300

SKU	MAE3001H15
EAN	4744397023018
Barevný odstín	Přírodní
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm^2)	95
Rozsah upínaných vodičů max. (mm^2)	300
Vstupní vodič min. (mm^2)	95
Vstupní vodič max. (mm^2)	300
Počet připojovacích míst	1
Jmenovitý proud (A)	630
Jmenovité napětí (V)	1000
Zkratová odolnost (kA/1s)	31,5
Max. zkratový proud	Ipk=66,2 kA Icw=31,5 kA/1 s
Materiál	Pozinkovaná ocel
Způsob uchycení	Sběrnice
Šířka (mm)	38
Délka (mm)	57
Výška (mm)	76,6
Hmotnost (g)	454
Průměr otvoru (mm)	28
Šroub, inbus	Hex 8
Utahovací moment (Nm)	30
Stupeň krytí	IP00



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Tel.: +372 6041 423
E-post: morek@morek.eu
Reg. Nr: 11013247

Certifikace	EN 61439-1, EN 60999-2
Celní kód CN8	85369010
Balení (ks)	3
Šířka balení (mm)	190
Délka balení (mm)	80
Výška balení (mm)	60

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Tel.: +372 6041 423
E-post: morek@morek.eu
Reg. Nr: 11013247