

## Univerzální řadová svorka OTL 300-3B flexi, 3xAl/Cu 95-300mm<sup>2</sup>/6x1x40 1000V šedá

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| SKU                                             | MAA3300A20                      |
| EAN                                             | 4744397031587                   |
| Barevný odstín                                  | Šedá                            |
| Materiál vodiče                                 | Al/Cu                           |
| Rozsah upínaných vodičů min. (mm <sup>2</sup> ) | 95                              |
| Rozsah upínaných vodičů max. (mm <sup>2</sup> ) | 300                             |
| Vstupní vodič min. (mm <sup>2</sup> )           | 95                              |
| Vstupní vodič max. (mm <sup>2</sup> )           | 300                             |
| Výstupní vodič min. (mm <sup>2</sup> )          | 95                              |
| Výstupní vodič max. (mm <sup>2</sup> )          | 300                             |
| Počet připojovacích míst                        | 4                               |
| Jmenovitý proud (A)                             | 630 (Cu) / 630 (Al)             |
| Jmenovité napětí (V)                            | 1000 AC / 1500 DC               |
| Provozní teplota (°C)                           | 80                              |
| Materiál                                        | Pocínovaný hliník, polyamid PA6 |
| Způsob uchycení                                 | Lišta DIN, šroub                |
| Šířka (mm)                                      | 101                             |
| Délka (mm)                                      | 120                             |
| Výška (mm)                                      | 78                              |
| Hmotnost (g)                                    | 499                             |
| Šroub, inbus                                    | Hex 6, Hex 8                    |
| Max. šířka pružné sběrnice (mm)                 | 40                              |



|                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max. počet lamel pružné sběrnice</b> | 6                                                                                             |
| <b>Utahovací moment (Nm)</b>            | 35 Nm (95 - 150 mm <sup>2</sup> )45 Nm (180 - 300 mm <sup>2</sup> )15 Nm (3x1x32 - 6x1x40 mm) |
| <b>Stupeň krytí</b>                     | IP20                                                                                          |
| <b>Certifikace</b>                      | EN 61238-1; EN60947-7-1                                                                       |
| <b>Klasifikace hořlavosti</b>           | UL94 V0                                                                                       |
| <b>Balení (ks)</b>                      | 1                                                                                             |