

Solární konektor 2,5-6 mm² (samice), IP68, 1500VDC

SKU	MAP2006B40
EAN	4744397034663
Barevný odstín	Černá
Materiál vodiče	Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	4
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	6
Vstupní vodič min. (mm ²)	4
Vstupní vodič max. (mm ²)	6
Výstupní vodič min. (mm ²)	4
Výstupní vodič max. (mm ²)	6
Počet připojovacích míst	1
Jmenovitý proud (A)	40
Jmenovité napětí (V)	1500 VDC
Jmenovité impulzní napětí (kV)	8
Jmenovité izolační napětí (kV)	10
Provozní teplota (°C)	-40 ÷ +85
Materiál	PPE + PS
Materiál elektrovodné části	Miedź ocynowana
Způsob uchycení	Wersja na przewód
Šířka (mm)	20
Délka (mm)	62
Výška (mm)	59



Hmotnost (g)	10
Stupeň krytí	68
Stupeň znečištění	3
Certifikace	EN 62852:2015 + A1:2020
Klasifikace hořlavosti	Standard UL 94 V-0, bezhalogenowy
Celní kód CN8	85366990
Balení (ks)	50 / 300