

Univerzální řadová svorka OTL 300-1xAl/Cu 95-300mm² 1000V šedá

SKU	MAA1300A10
EAN	4744397035400
Barevný odstín	Šedá
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	95
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	300
Vstupní vodič min. (mm ²)	95
Vstupní vodič max. (mm ²)	300
Výstupní vodič min. (mm ²)	95
Výstupní vodič max. (mm ²)	300
Počet připojovacích míst	2
Jmenovitý proud (A)	490 (Cu) / 440 (Al)
Jmenovité napětí (V)	1000 V AC / 1500 V DC
Provozní teplota (°C)	-25 ÷ +80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub
Šířka (mm)	44
Délka (mm)	122
Výška (mm)	71
Hmotnost (g)	332
Šroub, inbus	Hex 8
Délka odizolovaného vodiče	40
Utahovací moment (Nm)	30 Nm (95 - 150 mm ²) 60 Nm (185 - 300 mm ²)



Stupeň krytí	IP20
Certifikace	EN 61238-1; EN60947-7-1
Klasifikace hořlavosti	UL94 V0
Celní kód CN8	85369010
Balení (ks)	3