

## Distribuční blok OJL 80A, vstup Al/Cu 2x6, výstup Cu 6x6mm<sup>2</sup> šedý

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| SKU                                             | MAB1080S10                                                       |
| EAN                                             | 4744397036032                                                    |
| Barevný odstín                                  | Šedá                                                             |
| Materiál vodiče                                 | Al/Cu                                                            |
| Rozsah upínaných vodičů min. (mm <sup>2</sup> ) | 2,5                                                              |
| Rozsah upínaných vodičů max. (mm <sup>2</sup> ) | 16                                                               |
| Vstupní vodič min. (mm <sup>2</sup> )           | 2 x 2,5                                                          |
| Vstupní vodič max. (mm <sup>2</sup> )           | 2 x 16                                                           |
| Výstupní vodič min. (mm <sup>2</sup> )          | 6 x 2,5                                                          |
| Výstupní vodič max. (mm <sup>2</sup> )          | 6 x 6                                                            |
| Počet připojovacích míst                        | 8                                                                |
| Jmenovitý proud (A)                             | 80 (Cu) / 75 (Al)                                                |
| Jmenovité napětí (V)                            | 1000 AC / 1500 DC                                                |
| Provozní teplota (°C)                           | 80                                                               |
| Materiál                                        | Pocínovaný hliník, polyamid PA6                                  |
| Způsob uchycení                                 | Lišta DIN                                                        |
| Šířka (mm)                                      | 23,6                                                             |
| Délka (mm)                                      | 52                                                               |
| Výška (mm)                                      | 40,6                                                             |
| Hmotnost (g)                                    | 75                                                               |
| Šroub, inbus                                    | Hex 2                                                            |
| Utahovací moment (Nm)                           | 1 Nm (2,5 - 6 mm <sup>2</sup> ) 6 Nm, (10 - 16 mm <sup>2</sup> ) |
| Stupeň krytí                                    | IP20                                                             |



|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Certifikace</b>   | EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2011 |
| <b>Celní kód CN8</b> | 85369010                           |
| <b>Balení (ks)</b>   | 33                                 |