OTL16 ye/gr 1xAl/Cu 1,5-16mm² 1500V Universal terminal

SKU	MAA1016Y10
EAN	4744397013750
Color	Yellow/green
Wire material	Al/Cu
Cross-section min. (mm²)	1,5
Cross-section max. (mm²)	16
Input wire min. (mm²)	1,5
Input wire max. (mm²)	16
Output wire min. (mm²)	1,5
Output wire max. (mm²)	16
Number of connections	2
Nominal current (A)	82 (Cu) / 75 (Al)
Nominal voltage (V)	1000 AC / 1500 DC
Service temperature (°C)	80
Material	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Mounting method	DIN rail
Item width (mm)	13,5
Item length (mm)	45
Item height (mm)	39,5
Item weight (g)	15
Screw	Hex 4
Tightening torque (Nm)	1,5 Nm (1,5 - 6 mm²)7 Nm (10 - 16 mm²)
IP rating	IP20
Certification	EN 61238-1; EN60947-7-1



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonia

Phone: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
Reg.No.: 11013247

Flame resistance	UL94 V0
CN8 code	85369010
Package quantity (pcs)	30

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonia

Phone: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
Reg.No.: 11013247