OTL240-2 ye/gr 2xAl/Cu 35-240mm² 1500V Universal terminal

SKU	MAA2240Y10
EAN	4744397014245
Color	Yellow/green
Wire material	Al/Cu
Cross-section min. (mm²)	35
Cross-section max. (mm²)	240
Input wire min. (mm²)	35
Input wire max. (mm²)	240
Output wire min. (mm²)	35
Output wire max. (mm²)	240
Number of connections	4
Nominal current (A)	425 (Cu) / 380 (Al)
Nominal voltage (V)	1000 AC / 1500 DC
Service temperature (°C)	80
Material	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Mounting method	DIN rail, screw
Item width (mm)	60
Item length (mm)	106
Item height (mm)	65
Item weight (g)	340
Screw	Hex 8
Tightening torque (Nm)	26 Nm (35 - 120 mm²)40 Nm (150 - 240 mm²)
IP rating	IP20
Certification	EN 61238-1; EN60947-7-1

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonia

Phone: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
Reg.No.: 11013247

Flame resistance	UL94 V0
CN8 code	85369010
Package quantity (pcs)	3

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonia

Phone: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
Reg.No.: 11013247