
OTL35-5x grey,blue,ye/gr 5x1xAl/Cu 2,5-35mm² 1500V Universal terminal

SKU	MAA5035A10
EAN	4744397014399
Color	Grey, blue, yellow/green
Wire material	Al/Cu
Cross-section min. (mm²)	2,5
Cross-section max. (mm²)	35
Input wire min. (mm²)	2,5
Input wire max. (mm²)	35
Output wire min. (mm²)	2,5
Output wire max. (mm²)	35
Number of connections	10
Nominal current (A)	135 (Cu) / 120 (Al)
Nominal voltage (V)	1000 AC / 1500 DC
Service temperature (°C)	80
Material	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Mounting method	DIN rail, screw
Item width (mm)	79
Item length (mm)	65
Item height (mm)	40
Item weight (g)	120
Screw	Hex 4
Tightening torque (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm²)6 Nm (25 - 35 mm²)
IP rating	IP20
Certification	EN 61238-1; EN60947-7-1



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonia

Phone: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
Reg.No.: 11013247

Flame resistance	UL94 V0
CN8 code	85369010
Package quantity (pcs)	10

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonia

Phone: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
Reg.No.: 11013247