
MC16 (2,5-16mm^2) Modular terminal

SKU	MAH0016A24
Color	Transparent
Wire material	Cu
Cross-section min. (mm^2)	2,5
Cross-section max. (mm^2)	16
Input wire min. (mm^2)	2,5
Input wire max. (mm^2)	16
Output wire min. (mm^2)	2,5
Output wire max. (mm^2)	16
Number of connections	2
Nominal current (A)	41
Nominal voltage (V)	500
Service temperature (°C)	-20 to +90 °C
Material	Polycarbonate, brass
Item width (mm)	14,2
Item length (mm)	31
Item height (mm)	13,6
Item weight (g)	10
Screw	Hex 2
Tightening torque (Nm)	1,8
Certification	IEC/EN 60695-2-11; EN 60998-1:2004; EN 60998-2-1:2004; RoHS 2011/65/CE
Flame resistance	UL94 V2
CN8 code	85369010



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonia

Phone: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
Reg.No.: 11013247

Package quantity (pcs)	10

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonia

Phone: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
Reg.No.: 11013247