OTL-PEN95 ye/gr/blue 2xAl/Cu 6-95mm^2 1500V Universal terminal

SKU	MAA2095P10
EAN	4744397033314
Color	Yellow-green/blue
Wire material	Al/Cu
Cross-section min. (mm^2)	6
Cross-section max. (mm^2)	95
Input wire min. (mm^2)	6
Input wire max. (mm^2)	95
Output wire min. (mm^2)	6
Output wire max. (mm^2)	95
Number of connections	4
Nominal current (A)	245 (Cu) / 220 (Al)
Nominal voltage (V)	1000 AC / 1500 DC
Service temperature (°C)	80
Material	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Mounting method	DIN rail, screw
Item width (mm)	42
Item length (mm)	84
Item height (mm)	51
Item weight (g)	125
Screw	Hex 6
Tightening torque (Nm)	12 Nm (6 - 25 mm^2) 22 Nm (35 - 95 mm^2)
IP rating	IP20
Certification	EN 61238-1; EN60947-7-1



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonia

Phone: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
Reg.No.: 11013247

Flame resistance	UL94 V0
CN8 code	85369010
Package quantity (pcs)	15

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonia

Phone: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
Reg.No.: 11013247