OTL-PEN150 ye/gr/blue 2xAl/Cu 25-150mm² 1500V Universal terminal

SKU	MAA2150P10
EAN	4744397033321
Color	Yellow-green/blue
Wire material	Al/Cu
Cross-section min. (mm²)	25
Cross-section max. (mm²)	150
Input wire min. (mm²)	25
Input wire max. (mm²)	150
Output wire min. (mm²)	25
Output wire max. (mm²)	150
Number of connections	4
Nominal current (A)	320 (Cu) / 290 (Al)
Nominal voltage (V)	1000 AC / 1500 DC
Service temperature (°C)	80
Material	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Mounting method	DIN rail, screw
Item width (mm)	51
Item length (mm)	84
Item height (mm)	54
Item weight (g)	170
Screw	Hex 6
Tightening torque (Nm)	14 Nm (25 - 50 mm²) 30 Nm (70 - 150 mm²)
IP rating	IP20
Certification	EN 61238-1; EN60947-7-1



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonia

Phone: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
Reg.No.: 11013247

Flame resistance	UL94 V0
CN8 code	85369010
Package quantity (pcs)	5

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonia

Phone: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
Reg.No.: 11013247