OJL135A green in Al/Cu 1x10/1x35 out Cu 2x10/4x16mm² Distribution block

SKU	MAB1135G10
EAN	4744397034618
Color	Green
Wire material	Al/Cu
Cross-section min. (mm²)	2,5
Cross-section max. (mm²)	35
Input wire min. (mm²)	1 x 2,5-10
Input wire max. (mm²)	1 x 2,5-35
Output wire min. (mm²)	4 x 2,5 / 2 x 2,5
Output wire max. (mm²)	4 x 16 / 2 x 10
Number of connections	8
Nominal current (A)	135 (Cu) / 120 (Al)
Nominal voltage (V)	1000
Service temperature (°C)	80
Material	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Mounting method	DIN rail, screw
Item width (mm)	24,3
Item length (mm)	90
Item height (mm)	49
Item weight (g)	75
Screw	Hex 3 / 4
Tightening torque (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm²) 6 Nm (25 - 35 mm²)
IP rating	IP20
Certification	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonia

Phone: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
Reg.No.: 11013247

CN8 code	85369010
Package quantity (pcs)	20

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonia

Phone: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
Reg.No.: 11013247