

OJL280A sisse 1xAl/Cu120 välja 2x35/5x16/ 4x10mm² jaotusklemm

SKU	MAB1281S10
EAN	4744397014450
Värv	Hall
Juhtme materjal	Al/Cu
Ristlõige, min (mm ²)	2,5
Ristlõige, maks. (mm ²)	120
Sisendjuhe, min. (mm ²)	1 x 35
Sisendjuhe, maks. (mm ²)	1 x 120
Väljundjuhe, min. (mm ²)	9 x 2,5 / 2 x 6
Väljundjuhe, maks. (mm ²)	4 x 10 / 5 x 16 / 2 x 35
Ühenduste arv	12
Nimivool (A)	280 (Cu) / 250 (Al)
Nimipinge (V)	1000
Töötemperatuur (°C)	80
Materjal	Tinatatud alumiinium, polüamiid PA66
Paigaldusmeetod	DIN-liistule, kruvi
Toote laius (mm)	44,4
Toote pikkus (mm)	97
Toote kõrgus (mm)	51
Toote kaal (g)	178
Kruvi	Hex 3 / 4 / 6
Pingutusmoment (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²) 10 Nm (50 - 70 mm ²) 19 Nm (95 - 120 mm ²)
IP kaitseklass	IP20



Sertifikaadid	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2014
CN8 kood	85369001
Pakendi kogus (tk)	12