

OJL400AF sisse Cu10x(1x25)mm² välja Cu4x35/3X50mm² jaotusklemm

SKU	MAB1403S10
EAN	4744397014481
Värv	Hall
Juhtme materjal	Al/Cu
Ristlõige, min (mm ²)	2,5
Ristlõige, maks. (mm ²)	50
Sisendjuhe, min. (mm ²)	1 x 1x1x24 Cu
Sisendjuhe, maks. (mm ²)	1 x 10x1x24 Cu
Väljundjuhe, min. (mm ²)	4 x 2,5 / 3 x 6
Väljundjuhe, maks. (mm ²)	4 x 35 / 3 x 50
Ühenduste arv	8
Nimivool (A)	425 (Cu) / 380 (Al)
Nimipinge (V)	1000
Töötemperatuur (°C)	80
Materjal	Tinatatud alumiinium, polüamiid PA66
Paigaldusmeetod	DIN-liistule, kruvi
Toote laius (mm)	51,4
Toote pikkus (mm)	100,3
Toote kõrgus (mm)	51,2
Toote kaal (g)	247
Kruvi	Hex 4 / 5
Lati maks. laius (mm)	24
Lati maks. kihtide arv	10
Pingutusmoment (Nm)	6 Nm (2,5 - 35 mm ²) 10 Nm (6 - 50 mm ²) 10 Nm (10x Cu 1x25 mm ²)



IP kaitseklass	IP20
Sertifikaadid	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2021
CN8 kood	85369001
Pakendi kogus (tk)	8