

OJL135A sisse Al/Cu 1x10/1x35 välja Cu 2x10/4x16mm² jaotusklemm

SKU	MAB1135S10
EAN	4744397034595
Värv	Hall
Juhtme materjal	Al/Cu
Ristlõige, min (mm ²)	2,5
Ristlõige, maks. (mm ²)	35
Sisendjuhe, min. (mm ²)	1 x 2,5-10
Sisendjuhe, maks. (mm ²)	1 x 2,5-35
Väljundjuhe, min. (mm ²)	4 x 2,5 / 2 x 2,5
Väljundjuhe, maks. (mm ²)	4 x 16 / 2 x 10
Ühenduste arv	8
Nimivool (A)	135 (Cu) / 120 (Al)
Nimipinge (V)	1000
Töötemperatuur (°C)	80
Materjal	Tinatatud alumiinium, polüamiid PA66
Paigaldusmeetod	DIN-liistule, kruvi
Toote laius (mm)	24,3
Toote pikkus (mm)	90
Toote kõrgus (mm)	49
Toote kaal (g)	75
Kruvi	Hex 3 / 4
Pingutusmoment (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²)
IP kaitseklass	IP20
Sertifikaadid	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009



CN8 kood	85369010
Pakendi kogus (tk)	20