

## 16 rouge 1xAl/Cu 1,5-16mm<sup>2</sup> 1000V Bloc de jonction

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SKU                                   | MAA1016R10                                                        |
| EAN                                   | 4744397013767                                                     |
| Couleur                               | Rouge                                                             |
| Matériau du fil                       | Al/Cu                                                             |
| Section min. (mm <sup>2</sup> )       | 1,5                                                               |
| Section max. (mm <sup>2</sup> )       | 16                                                                |
| Fil d'entrée min. (mm <sup>2</sup> )  | 1,5                                                               |
| Fil d'entrée max. (mm <sup>2</sup> )  | 16                                                                |
| Fil de sortie min. (mm <sup>2</sup> ) | 1,5                                                               |
| Fil de sortie max. (mm <sup>2</sup> ) | 16                                                                |
| Nombre de connexions                  | 2                                                                 |
| Courant nominal (A)                   | 82 (Cu) / 75 (Al)                                                 |
| Tension nominale (V)                  | 1000 AC / 1500 DC                                                 |
| Température de service (° C)          | 80                                                                |
| Matériel                              | Aluminium étamé, polyamide PA66                                   |
| Méthode de montage                    | Rail DIN                                                          |
| Largeur de l'article (mm)             | 13,5                                                              |
| Longueur de l'article (mm)            | 45                                                                |
| Hauteur de l'article (mm)             | 39,5                                                              |
| Poids de l'article (g)                | 15                                                                |
| Vis                                   | Hex 4                                                             |
| Couple de serrage (Nm)                | 1,5 Nm (1,5 - 6 mm <sup>2</sup> ) 7 Nm (10 - 16 mm <sup>2</sup> ) |
| Indice IP                             | IP20                                                              |
| Certification                         | EN 61238-1; EN60947-7-1                                           |



|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>Résistance aux flammes</b>     | UL94 V0  |
| <b>Code CN8</b>                   | 85369010 |
| <b>Quantité d'emballage (pcs)</b> | 30       |