50N gris 1xAl/Cu 1,5-50mm² 1000V Bloc de jonction

SKU	MAA1050A11
EAN	4744397020772
Couleur	Gris
Matériau du fil	Al/Cu
Section min. (mm²)	1,5
Section max. (mm²)	50
Fil d'entrée min. (mm²)	1,5
Fil d'entrée max. (mm²)	50
Fil de sortie min. (mm²)	1,5
Fil de sortie max. (mm²)	50
Nombre de connexions	2
Courant nominal (A)	160 (Cu) / 145 (Al)
Tension nominale (V)	1000
Température de service (° C)	80
Matériel	Aluminium étamé, polyamide PA66
Méthode de montage	Rail DIN
Largeur de l'article (mm)	17,2
Longueur de l'article (mm)	48,8
Hauteur de l'article (mm)	43,4
Poids de l'article (g)	37
Vis	Hex 5
Couple de serrage (Nm)	1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm²)5 Nm (4 - 10 mm²)10 Nm (16 - 50 mm²)
Indice IP	IP20
Certification	EN 61238-1; EN60947-7-1

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonie

Téléphone: +372 6041 423
E-mail. : morek@morek.eu
N° d'enreg. : 11013247

Résistance aux flammes	UL94 V0
Code CN8	85369010
Quantité d'emballage (pcs)	500