

## 50N jaune/vert 1xAl/Cu 1,5-50mm<sup>2</sup> 1000V Bloc de jonction

<b>SKU</b>	MAA1050Y11
<b>EAN</b>	4744397020796
<b>Couleur</b>	Jaune/vert
<b>Matériau du fil</b>	Al/Cu
<b>Section min. (mm<sup>2</sup>)</b>	1,5
<b>Section max. (mm<sup>2</sup>)</b>	50
<b>Fil d'entrée min. (mm<sup>2</sup>)</b>	1,5
<b>Fil d'entrée max. (mm<sup>2</sup>)</b>	50
<b>Fil de sortie min. (mm<sup>2</sup>)</b>	1,5
<b>Fil de sortie max. (mm<sup>2</sup>)</b>	50
<b>Nombre de connexions</b>	2
<b>Courant nominal (A)</b>	160 (Cu) / 145 (Al)
<b>Tension nominale (V)</b>	1000
<b>Température de service (° C)</b>	80
<b>Matériel</b>	Aluminium étamé, polyamide PA66
<b>Méthode de montage</b>	Rail DIN
<b>Largeur de l'article (mm)</b>	17,2
<b>Longueur de l'article (mm)</b>	48,8
<b>Hauteur de l'article (mm)</b>	43,4
<b>Poids de l'article (g)</b>	37
<b>Vis</b>	Hex 5
<b>Couple de serrage (Nm)</b>	1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> ) 5 Nm (4 - 10 mm <sup>2</sup> ) 10 Nm (16 - 50 mm <sup>2</sup> )
<b>Indice IP</b>	IP20
<b>Certification</b>	EN 61238-1; EN60947-7-1



<b>Résistance aux flammes</b>	UL94 V0
<b>Code CN8</b>	85369010
<b>Quantité d'emballage (pcs)</b>	30