150-3 gris 3xAl/Cu 25-150mm² 1000V Bloc de jonction

SKU	MAA3150A10
EAN	4744397014344
Couleur	Gris
Matériau du fil	Al/Cu
Section min. (mm²)	25
Section max. (mm²)	150
Fil d'entrée min. (mm²)	25
Fil d'entrée max. (mm²)	150
Fil de sortie min. (mm²)	25
Fil de sortie max. (mm²)	150
Nombre de connexions	6
Courant nominal (A)	320 (Cu) / 290 (Al)
Tension nominale (V)	1000
Température de service (° C)	80
Matériel	Aluminium étamé, polyamide PA66
Méthode de montage	Rail DIN, vis
Largeur de l'article (mm)	71
Longueur de l'article (mm)	84
Hauteur de l'article (mm)	54
Poids de l'article (g)	246
Vis	Hex 6
Couple de serrage (Nm)	14 Nm (25 - 50 mm²)30 Nm (70 - 150 mm²)
Indice IP	IP20
Certification	EN 61238-1; EN60947-7-1

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonie

Téléphone: +372 6041 423
E-mail. : morek@morek.eu
N° d'enreg. : 11013247

Résistance aux flammes	UL94 V0
Code CN8	85369010
Quantité d'emballage (pcs)	6

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonie

Téléphone: +372 6041 423
E-mail. : morek@morek.eu
N° d'enreg. : 11013247