

280A noir in 1xAl/Cu120 out 2x35/5x16/ 4x10mm² Répartiteur unipolaire

SKU	MAB1281S10
EAN	4744397014450
Couleur	Gris
Matériau du fil	Al/Cu
Section min. (mm ²)	2,5
Section max. (mm ²)	120
Fil d'entrée min. (mm ²)	1 x 35
Fil d'entrée max. (mm ²)	1 x 120
Fil de sortie min. (mm ²)	9 x 2,5 / 2 x 6
Fil de sortie max. (mm ²)	4 x 10 / 5 x 16 / 2 x 35
Nombre de connexions	12
Courant nominal (A)	280 (Cu) / 250 (Al)
Tension nominale (V)	1000
Température de service (° C)	80
Matériel	Aluminium étamé, polyamide PA66
Méthode de montage	Rail DIN, vis
Largeur de l'article (mm)	44,4
Longueur de l'article (mm)	97
Hauteur de l'article (mm)	51
Poids de l'article (g)	178
Vis	Hex 3 / 4 / 6
Couple de serrage (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²) 10 Nm (50 - 70 mm ²) 19 Nm (95 - 120 mm ²)
Indice IP	IP20



Certification	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2014
Code CN8	85369001
Quantité d'emballage (pcs)	12