

400A in1xAl/Cu240 out 4x35/3x50mm² Répartiteur unipolaire

SKU	MAB1401S10
EAN	4744397014467
Couleur	Gris
Matériau du fil	Al/Cu
Section min. (mm²)	2,5
Section max. (mm²)	240
Fil d'entrée min. (mm²)	1 x 95
Fil d'entrée max. (mm²)	1 x 240
Fil de sortie min. (mm²)	4 x 2,5 / 3 x 6
Fil de sortie max. (mm²)	4 x 35 / 3 x 50
Nombre de connexions	8
Courant nominal (A)	425 (Cu) / 380 (Al)
Tension nominale (V)	1000
Température de service (° C)	80
Matériel	Aluminium étamé, polyamide PA66
Méthode de montage	Rail DIN, vis
Largeur de l'article (mm)	51,4
Longueur de l'article (mm)	100,3
Hauteur de l'article (mm)	51,2
Poids de l'article (g)	250
Vis	Hex 4 / 5 / 8
Couple de serrage (Nm)	6 Nm (2,5 - 35 mm ²) 10 Nm (6 - 50 mm ²) 19 Nm (95 - 240 mm ²)
Indice IP	IP20
Certification	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2017



Code CN8 85369001

Quantité d'emballage (pcs) 8
