

400ASF noir in 10x(1x25) out 4x35/3X50mm² Répartiteur unipolaire scellable

SKU	MAB1404S10
EAN	4744397014498
Couleur	Gris
Matériau du fil	Al/Cu
Section min. (mm ²)	2,5
Section max. (mm ²)	50
Fil d'entrée min. (mm ²)	1 x 1x1x24 Cu
Fil d'entrée max. (mm ²)	1 x 10x1x24 Cu
Fil de sortie min. (mm ²)	4 x 2,5 / 3 x 6
Fil de sortie max. (mm ²)	4 x 35 / 3 x 50
Nombre de connexions	8
Courant nominal (A)	425 (Cu) / 380 (Al)
Tension nominale (V)	1000
Température de service (° C)	80
Matériel	Aluminium étamé, polyamide PA66
Méthode de montage	Rail DIN, vis
Largeur de l'article (mm)	51,4
Longueur de l'article (mm)	100,3
Hauteur de l'article (mm)	51,2
Poids de l'article (g)	247
Vis	Hex 4 / 5
Barre flexible max. largeur (mm)	24
Barre flexible max. couches	10



Couple de serrage (Nm)	6 Nm (2,5 - 35 mm ²)10 Nm (6 - 50 mm ²)10 Nm (10x Cu 1x25 mm ²)
Indice IP	IP20
Certification	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2022
Code CN8	85369001
Quantité d'emballage (pcs)	8