

## SR95 1xAl/Cu 16-95mm<sup>2</sup> 690V Connecteur

<b>SKU</b>	MAC9500A10
<b>EAN</b>	4744397018281
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Matériau du fil</b>	Al/Cu
<b>Section min. (mm<sup>2</sup>)</b>	16
<b>Section max. (mm<sup>2</sup>)</b>	95
<b>Fil d'entrée min. (mm<sup>2</sup>)</b>	16
<b>Fil d'entrée max. (mm<sup>2</sup>)</b>	95
<b>Nombre de connexions</b>	1
<b>Courant nominal (A)</b>	230 (Cu) / 180 (Al)
<b>Tension nominale (V)</b>	690
<b>Température de service (° C)</b>	80
<b>Matériel</b>	Aluminium étamé, polyamide PA66
<b>Méthode de montage</b>	Dispositif
<b>Largeur de l'article (mm)</b>	23,4
<b>Longueur de l'article (mm)</b>	67,8
<b>Hauteur de l'article (mm)</b>	51
<b>Poids de l'article (g)</b>	56
<b>Vis</b>	Hex 6
<b>Couple de serrage (Nm)</b>	12 Nm (16 - 50 mm <sup>2</sup> ) 20 Nm (70 - 95 mm <sup>2</sup> )
<b>Indice IP</b>	IP20
<b>Certification</b>	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009
<b>Code CN8</b>	85369001
<b>Quantité d'emballage (pcs)</b>	30



