

## SR95L 1xAl/Cu 16-95mm<sup>2</sup> 690V Connecteur, montage côté gauche

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SKU                                  | MAC9506A10                                                        |
| EAN                                  | 4744397018311                                                     |
| Couleur                              | Gris                                                              |
| Matériau du fil                      | Al/Cu                                                             |
| Section min. (mm <sup>2</sup> )      | 16                                                                |
| Section max. (mm <sup>2</sup> )      | 95                                                                |
| Fil d'entrée min. (mm <sup>2</sup> ) | 16                                                                |
| Fil d'entrée max. (mm <sup>2</sup> ) | 95                                                                |
| Nombre de connexions                 | 1                                                                 |
| Courant nominal (A)                  | 230 (Cu) / 180 (Al)                                               |
| Tension nominale (V)                 | 690                                                               |
| Température de service (° C)         | 80                                                                |
| Matériel                             | Aluminium étamé, polyamide PA66                                   |
| Méthode de montage                   | Dispositif                                                        |
| Largeur de l'article (mm)            | 23,4                                                              |
| Longueur de l'article (mm)           | 67,8                                                              |
| Hauteur de l'article (mm)            | 51                                                                |
| Poids de l'article (g)               | 56                                                                |
| Vis                                  | Hex 6                                                             |
| Couple de serrage (Nm)               | 12 Nm (16 - 50 mm <sup>2</sup> ) 20 Nm (70 - 95 mm <sup>2</sup> ) |
| Indice IP                            | IP20                                                              |
| Certification                        | EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009                                |
| Code CN8                             | 85369001                                                          |
| Quantité d'emballage (pcs)           | 30                                                                |



