
N15H blue 15x16mm² IP20 Bornier de neutre

SKU	MAD1015N15
EAN	4744397015136
Couleur	Bleu
Matériau du fil	Cu
Section min. (mm²)	1,5
Section max. (mm²)	16
Fil d'entrée min. (mm²)	1,5
Fil d'entrée max. (mm²)	16
Fil de sortie min. (mm²)	1,5
Fil de sortie max. (mm²)	16
Nombre de connexions	15
Courant nominal (A)	63
Tension nominale (V)	690
Résistance aux courts-circuits (kA / 1s)	4,2 kA/1 s
Max. courant de court-circuit	Icw=4,2 kA/1 s
Tension de surtension nominale (kV)	8
Température de service (° C)	85
Matériel	Laiton, polyamide PA6
Méthode de montage	Rail DIN
Largeur de l'article (mm)	14
Longueur de l'article (mm)	107
Hauteur de l'article (mm)	32
Poids de l'article (g)	57



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonie

Téléphone: +372 6041 423
E-mail. : morek@morek.eu
N° d'enreg. : 11013247

Couple de serrage (Nm)	2,5 Nm
Indice IP	IP20
Certification	EN 60998-1, EN 60998-2-1
Résistance aux flammes	UL94 V2
Code CN8	85369001
Quantité d'emballage (pcs)	10

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Estonie

Téléphone: +372 6041 423
E-mail. : morek@morek.eu
N° d'enreg. : 11013247