

OTL95-2B bleu 2xAl/Cu 6-95mm²/3x1x24 1000V Bloc de jonction pour barre flexible

SKU	MAA2095B20
EAN	4744397031563
Couleur	Bleu
Matériau du fil	Al/Cu
Section min. (mm ²)	6
Section max. (mm ²)	95
Fil d'entrée min. (mm ²)	6
Fil d'entrée max. (mm ²)	95
Fil de sortie min. (mm ²)	6
Fil de sortie max. (mm ²)	95
Nombre de connexions	3
Courant nominal (A)	245 (Cu) / 220 (Al)
Tension nominale (V)	1000 AC / 1500 DC
Température de service (° C)	80
Matériel	Aluminium étamé, polyamide PA66
Méthode de montage	Rail DIN, vis
Largeur de l'article (mm)	42
Longueur de l'article (mm)	84
Hauteur de l'article (mm)	51
Poids de l'article (g)	125
Vis	Hex 6
Barre flexible max. largeur (mm)	24
Barre flexible max. couches	3



Couple de serrage (Nm)	12 Nm (6 - 25 mm ²)22 Nm (35 - 95 mm ²)8 Nm (3x1x24 mm)
Indice IP	IP20
Certification	EN 61238-1; EN60947-7-1
Résistance aux flammes	UL94 V0
Quantité d'emballage (pcs)	15