

OTL300-3B gris 3xAl/Cu 95-300mm²/6x1x40 1000V Bloc de jonction pour barre flexible

SKU	MAA3300A20
EAN	4744397031587
Couleur	Gris
Matériau du fil	Al/Cu
Section min. (mm ²)	95
Section max. (mm ²)	300
Fil d'entrée min. (mm ²)	95
Fil d'entrée max. (mm ²)	300
Fil de sortie min. (mm ²)	95
Fil de sortie max. (mm ²)	300
Nombre de connexions	4
Courant nominal (A)	630 (Cu) / 630 (Al)
Tension nominale (V)	1000 AC / 1500 DC
Température de service (° C)	80
Matériel	Aluminium étamé, polyamide PA66
Méthode de montage	Rail DIN, vis
Largeur de l'article (mm)	101
Longueur de l'article (mm)	120
Hauteur de l'article (mm)	78
Poids de l'article (g)	499
Vis	Hex 6, Hex 8
Barre flexible max. largeur (mm)	40
Barre flexible max. couches	6



Couple de serrage (Nm)	35 Nm (95 - 150 mm ²)45 Nm (180 - 300 mm ²)15 Nm (3x1x32 - 6x1x40 mm)
Indice IP	IP20
Certification	EN 61238-1; EN60947-7-1
Résistance aux flammes	UL94 V0
Quantité d'emballage (pcs)	1