

OTL300-3B jaune/gris 3xAl/Cu 95-300mm²/6x1x40 1000V Bloc de jonction pour barre flexible

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| SKU | MAA3300Y20 |
| EAN | 4744397031600 |
| Couleur | Jaune/vert |
| Matériau du fil | Al/Cu |
| Section min. (mm ²) | 95 |
| Section max. (mm ²) | 300 |
| Fil d'entrée min. (mm ²) | 95 |
| Fil d'entrée max. (mm ²) | 300 |
| Fil de sortie min. (mm ²) | 95 |
| Fil de sortie max. (mm ²) | 300 |
| Nombre de connexions | 4 |
| Courant nominal (A) | 630 (Cu) / 630 (Al) |
| Tension nominale (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Température de service (° C) | 80 |
| Matériel | Aluminium étamé, polyamide PA66 |
| Méthode de montage | Rail DIN, vis |
| Largeur de l'article (mm) | 101 |
| Longueur de l'article (mm) | 120 |
| Hauteur de l'article (mm) | 78 |
| Poids de l'article (g) | 499 |
| Vis | Hex 6, Hex 8 |
| Barre flexible max. largeur (mm) | 40 |
| Barre flexible max. couches | 6 |



| | |
|-----------------------------------|---|
| Couple de serrage (Nm) | 35 Nm (95 - 150 mm ²)45 Nm (180 - 300 mm ²)15 Nm (3x1x32 - 6x1x40 mm) |
| Indice IP | IP20 |
| Certification | EN 61238-1; EN60947-7-1 |
| Résistance aux flammes | UL94 V0 |
| Quantité d'emballage (pcs) | 1 |