

## MAB125A-11 paskirstymo gnybtas 4P 2x35 + 2x25 + 7x6mm<sup>2</sup> I<sub>pk</sub>=19 kA

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SKU                                      | MAB4125A18                                   |
| EAN                                      | 4744397013620                                |
| Spalva                                   | Pilka                                        |
| Laido rūšis                              | Cu                                           |
| Skerspjūvis min. (mm <sup>2</sup> )      | 1,5                                          |
| Skerspjūvis maks. (mm <sup>2</sup> )     | 35                                           |
| Įvesties laidas min. (mm <sup>2</sup> )  | 2 x 10                                       |
| Įvesties laidas maks. (mm <sup>2</sup> ) | 2 x 35                                       |
| Išėjimo laidas min. (mm <sup>2</sup> )   | 7 x 1,5 / 2 x 10                             |
| Išėjimo laidas maks. (mm <sup>2</sup> )  | 7 x 6 / 2 x 25                               |
| Jungčių skaičius                         | 11                                           |
| Nominali srovė (A)                       | 125                                          |
| Nominali įtampa (V)                      | 500                                          |
| Trumpojo jungimo varža (kA / 1s)         | 4,2                                          |
| Nominalus viršįtampis (kV)               | 8                                            |
| Medžiaga                                 | Žalvaris, cinkuotas plienas, poliamidas PA66 |
| Montavimo būdas                          | DIN bėgelis, varžtas                         |
| Prekės plotis (mm)                       | 97                                           |
| Prekės ilgis (mm)                        | 108                                          |
| Prekės aukštis (mm)                      | 52                                           |
| Prekės svoris (g)                        | 294                                          |
| Užveržimo sukimo momentas (Nm)           | 2,5 Nm                                       |
| Sertifikavimas                           | EN 60947-1; EN 609947-7-5                    |



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Atsparumas liepsnai   | UL94 V0  |
| CN8 kods              | 85369010 |
| Pakuotēs kiekis (vnt) | 1        |