

OJL400A gnybtas įėjimas 1xAl/Cu240 išėjimas 4x35/3x50mm²

SKU	MAB1401S10
EAN	4744397014467
Spalva	Pilka
Laido rūšis	Al/Cu
Skerspjūvis min. (mm ²)	2,5
Skerspjūvis maks. (mm ²)	240
Įvesties laidas min. (mm ²)	1 x 95
Įvesties laidas maks. (mm ²)	1 x 240
Išėjimo laidas min. (mm ²)	4 x 2,5 / 3 x 6
Išėjimo laidas maks. (mm ²)	4 x 35 / 3 x 50
Jungčių skaičius	8
Nominali srovė (A)	425 (Cu) / 380 (Al)
Nominali įtampa (V)	1000
Darbinė temperatūra (°C)	80
Medžiaga	Alavuotas aliuminis, poliamidas PA66
Montavimo būdas	DIN bėgelis, varžtas
Prekės plotis (mm)	51,4
Prekės ilgis (mm)	100,3
Prekės aukštis (mm)	51,2
Prekės svoris (g)	250
Screw	Hex 4 / 5 / 8
Užveržimo sukimo momentas (Nm)	6 Nm (2,5 - 35 mm ²) 10 Nm (6 - 50 mm ²) 19 Nm (95 - 240 mm ²)
IP įvertinimas	IP20
Sertifikavimas	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2017



CN8 kods	85369001
Pakuotės kiekis (vnt)	8