

OJL400ASF gnybtas įėjimas 10x(1x25) išėjimas 4x35/3X50mm² plombuojamas

SKU	MAB1404S10
EAN	4744397014498
Spalva	Pilka
Laido rūšis	Al/Cu
Skerspjuvis min. (mm ²)	2,5
Skerspjuvis maks. (mm ²)	50
Įvesties laidas min. (mm ²)	1 x 1x1x24 Cu
Įvesties laidas maks. (mm ²)	1 x 10x1x24 Cu
Išėjimo laidas min. (mm ²)	4 x 2,5 / 3 x 6
Išėjimo laidas maks. (mm ²)	4 x 35 / 3 x 50
Jungčių skaičius	8
Nominali srovė (A)	425 (Cu) / 380 (Al)
Nominali įtampa (V)	1000
Darbinė temperatūra (°C)	80
Medžiaga	Alavuotas aliuminis, poliamidas PA66
Montavimo būdas	DIN bėgelis, varžtas
Prekės plotis (mm)	51,4
Prekės ilgis (mm)	100,3
Prekės aukštis (mm)	51,2
Prekės svoris (g)	247
Screw	Hex 4 / 5
Lanksčios šynos maks. plotis (mm)	24
Lanksčios šynos maks.	10



sluoksniai

Užveržimo sukimo momentas (Nm)	6 Nm (2,5 - 35 mm ²)10 Nm (6 - 50 mm ²)10 Nm (10x Cu 1x25 mm ²)
IP įvertinimas	IP20
Sertifikavimas	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2022
CN8 kodas	85369001
Pakuotės kiekis (vnt)	8