

A15H fazinis gnybtas 15x16mm² IP20 pilkas

SKU	MAD1015A15
EAN	4744397018588
Spalva	Pilka
Laido rūšis	Cu
Skerspjūvis min. (mm ²)	1,5
Skerspjūvis maks. (mm ²)	16
Ivesties laidas min. (mm ²)	1,5
Ivesties laidas maks. (mm ²)	16
Išėjimo laidas min. (mm ²)	1,5
Išėjimo laidas maks. (mm ²)	16
Jungčių skaicius	15
Nominali srovė (A)	63
Nominali įtampa (V)	690
Trumpojo jungimo varža (kA / 1s)	4,2 kA/1 s
Maks. trumpojo jungimo srovė	I _{cw} =4,2 kA/1 s
Nominalus viršįtampis (kV)	8
Darbinė temperatūra (°C)	85
Medžiaga	Žalvaris, poliamidas PA6
Montavimo būdas	DIN bėgelis
Prekės plotis (mm)	14
Prekės ilgis (mm)	107
Prekės aukštis (mm)	32
Prekės svoris (g)	57



Užveržimo sukimo momentas (Nm)	2,5 Nm
IP įvertinimas	IP20
Sertifikavimas	EN 60998-1, EN 60998-2-1
Atsparumas liepsnai	UL94 V2
CN8 kodas	85369001
Pakuotės kiekis (vnt)	10