

## MC35 modulinis gnybtas (6-35mm<sup>2</sup>)

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SKU                                      | MAH0035A24                                                             |
| Spalva                                   | Skaidrus                                                               |
| Laido rūšis                              | Cu                                                                     |
| Skerspjūvis min. (mm <sup>2</sup> )      | 6                                                                      |
| Skerspjūvis maks. (mm <sup>2</sup> )     | 35                                                                     |
| Įvesties laidas min. (mm <sup>2</sup> )  | 6                                                                      |
| Įvesties laidas maks. (mm <sup>2</sup> ) | 35                                                                     |
| Išėjimo laidas min. (mm <sup>2</sup> )   | 6                                                                      |
| Išėjimo laidas maks. (mm <sup>2</sup> )  | 35                                                                     |
| Jungčių skaičius                         | 2                                                                      |
| Nominali srovė (A)                       | 76                                                                     |
| Nominali įtampa (V)                      | 500                                                                    |
| Darbinė temperatūra (°C)                 | -20 to +90 °C                                                          |
| Medžiaga                                 | Polikarbonatas, žalvaris                                               |
| Prekės plotis (mm)                       | 19,8                                                                   |
| Prekės ilgis (mm)                        | 40                                                                     |
| Prekės aukštis (mm)                      | 19,2                                                                   |
| Prekės svoris (g)                        | 34                                                                     |
| Screw                                    | Hex 4                                                                  |
| Užveržimo sukimo momentas (Nm)           | 10                                                                     |
| Sertifikavimas                           | IEC/EN 60695-2-11; EN 60998-1:2004; EN 60998-2-1:2004; RoHS 2011/65/CE |
| Atsparumas liepsnai                      | UL94 V2                                                                |
| CN8 kodas                                | 85369010                                                               |



