

OTL35 pelēka 1xAl/Cu 2,5-35mm² 1000V universāla izolēta spaile

SKU	MAA1035A10
EAN	4744397013781
Krāsa	Pelēka
Vadītāja dzīslas materiāls	Al/Cu
Šķēsgriezums min. (mm ²)	2,5
Šķēsgriezums maks. (mm ²)	35
Ievads min. (mm ²)	2,5
Ievads maks. (mm ²)	35
Izvads min. (mm ²)	2,5
Izvads maks. (mm ²)	35
Pievienojumu skaits	2
Nominālā strāva (A)	135 (Cu) / 120 (Al)
Nominālais spriegums (V)	1000 AC / 1500 DC
Darba temperatūra (°C)	80
Materiāls	Alvots alumīnijs, poliamīds PA66
Montāžas veids	DIN sliede
Platums (mm)	16
Garums (mm)	45
Augstums (mm)	40
Svars (g)	27
Skrūve	Hex 4
Pievilkšanas griezes moments (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sertificēts atbilstoši	EN 61238-1; EN60947-7-1



Ugunsizturība	UL94 V0
CN8 kods	85369010
Iepakojums (gab)	30