

## OTL50N sarkana 1xAl/Cu 1,5-50mm<sup>2</sup> 1000V universāla izolēta spaiļe

|                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                                   | MAA1050R11                                                                                          |
| EAN                                   | 4744397020819                                                                                       |
| Krāsa                                 | Sarkana                                                                                             |
| Vadītāja dzīslas materiāls            | Al/Cu                                                                                               |
| Šķēsgriezums min. (mm <sup>2</sup> )  | 1,5                                                                                                 |
| Šķēsgriezums maks. (mm <sup>2</sup> ) | 50                                                                                                  |
| Ievads min. (mm <sup>2</sup> )        | 1,5                                                                                                 |
| Ievads maks. (mm <sup>2</sup> )       | 50                                                                                                  |
| Izvads min. (mm <sup>2</sup> )        | 1,5                                                                                                 |
| Izvads maks. (mm <sup>2</sup> )       | 50                                                                                                  |
| Pievienojumu skaits                   | 2                                                                                                   |
| Nominālā strāva (A)                   | 160 (Cu) / 145 (Al)                                                                                 |
| Nominālais spriegums (V)              | 1000                                                                                                |
| Darba temperatūra (°C)                | 80                                                                                                  |
| Materiāls                             | Alvots alumīnijs, poliamīds PA66                                                                    |
| Montāžas veids                        | DIN sliede                                                                                          |
| Platums (mm)                          | 17,2                                                                                                |
| Garums (mm)                           | 48,8                                                                                                |
| Augstums (mm)                         | 43,4                                                                                                |
| Svars (g)                             | 37                                                                                                  |
| Skrūve                                | Hex 5                                                                                               |
| Pievilkšanas griezes moments (Nm)     | 1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> ) 5 Nm (4 - 10 mm <sup>2</sup> ) 10 Nm (16 - 50 mm <sup>2</sup> ) |
| IP aizsardzības pakāpe                | IP20                                                                                                |
| Sertificēts atbilstoši                | EN 61238-1; EN60947-7-1                                                                             |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Ugunsizturība</b>    | UL94 V0  |
| <b>CN8 kods</b>         | 85369010 |
| <b>Iepakojums (gab)</b> | 30       |