

**OTL50-2 pelēka 2xAl/Cu 1,5-50mm<sup>2</sup> 1000V universāla izolēta spaiļe**

<b>SKU</b>	MAA2050A10
<b>EAN</b>	4744397014061
<b>Krāsa</b>	Pelēka
<b>Vadītāja dzīslas materiāls</b>	Al/Cu
<b>Šķērsriezums min. (mm<sup>2</sup>)</b>	1,5
<b>Šķērsriezums maks. (mm<sup>2</sup>)</b>	50
<b>Ievads min. (mm<sup>2</sup>)</b>	1,5
<b>Ievads maks. (mm<sup>2</sup>)</b>	50
<b>Izvads min. (mm<sup>2</sup>)</b>	1,5
<b>Izvads maks. (mm<sup>2</sup>)</b>	50
<b>Pievienojumu skaits</b>	4
<b>Nominālā strāva (A)</b>	320 (Cu) / 290 (Al)
<b>Nominālais spriegums (V)</b>	1000
<b>Darba temperatūra (°C)</b>	80
<b>Materiāls</b>	Alvots alumīnijs, poliamīds PA66
<b>Montāžas veids</b>	DIN sliede
<b>Platums (mm)</b>	30
<b>Garums (mm)</b>	49



<b>Augstums (mm)</b>	43
<b>Svars (g)</b>	90
<b>Skrūve</b>	Hex 5
<b>Pievilkšanas griezes moments (Nm)</b>	1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> ) 5 Nm (4 - 10 mm <sup>2</sup> ) 10 Nm (16 - 50 mm <sup>2</sup> )
<b>IP aizsardzības pakāpe</b>	IP20
<b>Sertificēts atbilstoši</b>	EN 61238-1; EN60947-7-1; UL1059
<b>Ugunsizturība</b>	UL94 V0
<b>CN8 kods</b>	85369010
<b>Iepakojums (gab)</b>	15