OTL50-2 dzelteni/zaļa 2xAl/Cu 1,5-50mm² 1000V universāla izolēta spaile

SKU	MAA2050Y10
EAN	4744397014085
Krāsa	Dzelteni/zaļa
Vadītāja dzīslas materiāls	Al/Cu
Šķērsgriezums min. (mm²)	1,5
Šķērsgriezums maks. (mm²)	50
Ievads min. (mm²)	1,5
Ievads maks. (mm²)	50
Izvads min. (mm²)	1,5
Izvads maks. (mm²)	50
Pievienojumu skaits	4
Nominālā strāva (A)	320 (Cu) / 290 (Al)
Nominālais spriegums (V)	1000 AC / 1500 DC
Darba temperatūra (°C)	80
Materiāls	Alvots alumīnijs, poliamīds PA66
Montāžas veids	DIN sliede
Platums (mm)	30
Garums (mm)	49
Augstums (mm)	43
Svars (g)	90
Skrūve	Hex 5
Pievilkšanas griezes moments (Nm)	1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm²)5 Nm (4 - 10 mm²)10 Nm (16 - 50 mm²)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sertificēts atbilstoši	EN 61238-1; EN60947-7-1



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Igaunija

Tel.: +372 6041 423
E-pasts: morek@morek.eu
Reg.Nr.: 11013247

Ugunsizturība	UL94 V0
CN8 kods	85369010
Iepakojums (gab)	15